



PP48X32-1A

Description:	Cette palette monobloc à 3 semelles convainc par son excellent rapport poids/charge. Grâce à une répartition optimale du plastique dans le système de portage de la palette, elle est capable de supporter, malgré son faible poids propre, jusqu'à 500 kg en rack.		
Caractéristiques principales:	Dimensions européennes,		
Utilisation typique :	Palette perdue, Exportation,		
Dimensions (pouces):	47,2 x 31,5 x 5,9	Accès par chariot élévateur :	4 côtés
Dimensions (mm) :	1200 x 800 x 150	Accès par transpalette 27" de large :	2 côtés
Capacité de charge dynamique (lb):	5 500	Accès par transpalette 20,5" de large :	4 côtés
Capacité de charge dynamique (kg):	2 500	Matériel :	Plastique ACM
Capacité de charge statique (lb) :	17 600	Poids (lb) :	27,5
Capacité de charge statique (kg) :	8 000	Poids (kg) :	12,5
Capacité de charge en palettier (lb) :	1 100	Couleur :	Noir
Capacité de charge en palettier (kg) :	500	Options :	-

*Les spécifications des palettes sont basées sur des expériences pratiques, elles sont valables pour des charges standardisées et uniformément réparties. Les capacités pourraient être moindre selon les conditions d'utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que la palette rencontre ses exigences spécifiques. Nous pouvons vous aider à déterminer vos besoins, s.v.p. veuillez nous contacter pour échanger avec nos conseillers