



PP48X40-9C

Description:

Cette palette robuste est très utilisée dans le chargement de piles, le transport en boucle fermée, le stockage au sol et de l'équipement de manutention automatisée à travers de nombreux entrepôts, centres de distribution ainsi que lors de l'application d'expédition consigné et de manutention de matériel.

Caractéristiques principales:

3 tiges de renforcement,
 Usage industriel lourd,

Utilisation typique :

Dimensions (pouces):	48 x 40 x 6	Accès par chariot élévateur :	4 côtés
Dimensions (mm) :	1219 x 1016 x 152	Accès par transpalette 27" de large :	4 côtés
Capacité de charge dynamique (lb):	5 000	Accès par transpalette 20,5" de large :	4 côtés
Capacité de charge dynamique (kg):	2 268	Matériel :	HDPE
Capacité de charge statique (lb) :	25 000	Poids (lb) :	60
Capacité de charge statique (kg) :	11 340	Poids (kg) :	27,2
Capacité de charge en palettier (lb) :	2 800	Couleur :	Noir
Capacité de charge en palettier (kg) :	1 270	Options :	-

*Les spécifications des palettes sont basées sur des expériences pratiques, elles sont valables pour des charges standardisées et uniformément réparties. Les capacités pourraient être moindre selon les conditions d'utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que la palette rencontre ses exigences spécifiques. Nous pouvons vous aider à déterminer vos besoins, s.v.p. veuillez nous contacter pour échanger avec nos conseillers